

KOCH-CHEMIE GmbH
Einsteinstrasse 42
594 23 UNNA

eko GRADO spol. s r.o.
434 01 Most, Skyřická 110
tel.476101871, mobil: 723691600
e-mail: info@eko-grado.cz
web: www.eg-detailing.cz

Marine Protective Sealant Sm0.01 s rozprašovačem

vysoce kvalitní konzervační prostředek pro gelcoaty a laky lodí

Popis přípravku: Marine Protective Sealant umožňuje bezpečnou a nekomplikovanou aplikaci pro vysoce lesklý povrch. Účinný konzervační prostředek v rozprašovači je 100% transparentní a vytváří sametovou a opticky jednotnou vrchní vrstvu se zřetelným zvýrazněním barev. Povrch rozvíjí vysoký stupeň hydrofobie a díky přípravku Marine Protective Sealant získá ochranu až na půl sezóny (v závislosti na namáhání, péči a převládajících podmínkách) proti novému znečištění a povětrnostním vlivům, jako například žloutnutí způsobenému UV zářením. Speciální složení je optimalizováno pro použití na gelcoatech a barvách na lodě všech barev i pro slanou vodu. Kompatibilní se všemi produkty Koch-Chemie z řady Marine, ideální jako vrchní vrstva pro Ceramic Boat Hull.

Okruh použití: Gelcoatové povrchy a lakované povrchy lodí na celé lodi nebo plavidle.

Použití: Připravte lakovaný povrch odpovídajícím předčištěním pomocí našeho přípravku Hull PreCleaner. V případě potřeby zpracujte matný nebo křídový povrch pomocí našich gelcoatových leštidel. Povrch odmastěte pomocí spreje Panel Preparation Spray. Čtyřikrát až pětkrát stříknete přípravek Marine Protective Sealant na speciální utěrku šedou Ceramic 9998261 a rovnoměrně ho naneste pohybem do kříže na povrch, který má být konzervován. Přitom postupujte po částech (cca 1 × 1 m). Poté vyleštete čistou utěrkou z mikrovlákna. Nenechávejte zaschnout. Loď nebo plavidlo se nesmí umývat chemikáliemi ve stejný den. Jako další krok při běžné péči umyjte neutrálním šamponem, abyste zajistili, že konzervační vrstva vydrží co nejdéle.

Stupeň lesku : 9,5

POZOR: Před použitím ověřte kompatibilitu materiálu. Nepoužívejte na horké povrchy. Chraňte před mrazem a vysokými teplotami. Nestříkejte přímo na gelcoat / lak na loď. Při použití na pochozích plochách bez odolnosti proti uklouznutí hrozí nebezpečí kluzkého povrchu.

Bezpečnostní opatření: Tyto produktové informace slouží pouze jako nezávazné. Není z nich možné vyvozovat ručení z naší strany. Provéřte prosím, zda se daný produkt hodí na dané použití. Pro konzultace jsme vám k dispozici.